

INTRODUCING

# Reveal



240×320  
ピクセル



視野角 70°



検出温度範囲  
-10° ~330°



測定距離  
150m以上



昼夜・屋内外  
撮影可能

サーマルイメージの表示・保存・再生が手のひらサイズに  
屋内外、昼夜フィールドを選ばないタフな1台



## ■ サーマルセンサー

フレームレート 8Hz以下  
検出温度範囲:-10° ~330°C

## ■ サーマルカメラ

画角:対角:44° 水平:27° 垂直:36°  
測定距離:150m以上

## ■ 表示

画面:2.4インチ TFTカラー液晶  
解像度:240×320ピクセル

## ■ バッテリー

仕様:リチウムイオンポリマーバッテリー  
容量:1900mAh  
連続使用(サーマルカメラのみ):約10時間  
未使用電圧維持:60日



【日本販売店】

日本エレクトロセンサリデバイス株式会社



小型・低価格

サンプル機発売中

# 超小型赤外線カメラ

## Seek Compact シリーズ

低価格、小型、解像度206×156、赤外線波長領域7.5~13 $\mu$ mの赤外カメラ  
USB2.0接続でPCにサーモグラフィーを表示

Seek  
thermal



### ハードウェア機能

- 32136ピクセル温度ベースのイメージングを提供
- イメージサイズ：206x156
- フレームレート：8Hz (Max)
- 波長領域：7.2 $\mu$ m~13 $\mu$ m
- レンズ：カルコゲナイドレンズ  
画角 36°, 20° (XR)
- キャリブレーションシャッター
- USB 2.0インターフェイス

### ソフトウェア

- サーマルイメージビューアソフト
- ソフトウェア開発キット



### 対応OS

- Windows
- Linux
- Android
- iOS

### その他の仕様

- 画素技術：12 $\mu$ m 酸化バナジウムピクセル
- 熱感度：< 50 mK
- 測定温度範囲：-10 $^{\circ}$ C~330 $^{\circ}$ C
- 消費電力：400mW
- 外形寸法：21×45×20mm



ノートパソコン  
(ACアダプタ付属)

コピー機

HUB・ルータ

日本エレクトロセンサリデバイス株式会社



本社 〒550-0012 大阪市立売堀 2-5-12  
TEL:06-6534-5300 FAX:06-6534-6080  
東京支社 〒140-0014 東京都品川区大井 1-45-2  
TEL:03-5718-3181 FAX:03-5718-0331  
西日本支社 〒812-0004 福岡市博多区榎田 1-8-28 ツインスクエア  
TEL:092-451-9333 FAX:092-451-9335  
URL: <http://www.ned-sensor.com> E-mail: [salse@ned-sensor.com](mailto:salse@ned-sensor.com)

取扱店

CIC

CIC株式会社

〒222-0033  
横浜市港北区新横浜3-18-16 新横浜交通ビル6階  
TEL 045-476-2260 FAX 045-476-2210  
<http://www.cic-co.com>